NOTICE D'UTILISATION ROBINET

RECOMMANDATIONS

LE MATERIEL DOIT ETRE UTILISE PAR DES PERSONNES AYANT IMPERATIVEMENT REÇU UNE
FORMATION PAR UN ORGANISME AGREE TEL QUE : INSTRUCTEURS AGREES, CENTRE DE
PLONGEE HABILITE, ETC... TOUTE UTILISATION PAR UNE PERSONNE INEXPERIMENTEE ET
INCOMPETENTE REMETTRA EN CAUSE LA GARANTIE SUR CE PRODUIT.

Les robinets sont CE et conformes aux directives 97/23/CE, 2014/68/UE, 89/686/CE et à la norme EN250. Le robinet est raccordé sur la bouteille par un filetage de type M25x2 ou M18x1.5 et l'étanchéité est assurée par un joint torique selon la norme EN144-1. Le robinet est vissé à un couple de serrage de 80 N/m (8 m.Kg).

Chaque robinet est équipé :
- d'un ou deux volants de manoeuvre assurant ouverture et fermeture de l'utilisation (gonflage ou plongée).
- d'une ou deux sorties assurant le raccordement sur détendeur selon plusieurs possibilités :
• Type DIN 230bar
• Type DIN 300bar
• Type DIN M26x2 pour le Nitrox
- d'un tube plongeur.

La fermeture du robinet se fait par rotation du ou des volants dans le sens des aiguilles d'une montre avec un serrage modéré ; l'ouverture s'effectue de manière progressive dans le sens inverse.

UTILISATION ET ENTRETIEN

Recommandations :
- Ne laissez jamais une bouteille vide, robinet ouvert.
- Conservez, si possible, une pression d'air résiduelle dans la bouteille, afin d'évacuer l'eau qui aura pénétré par l'orifice de la robinetterie (si la bouteille a été entièrement vidée en
Plongée, laissez le détendeur en place jusqu'à ce qu'elle se trouve à l'abri).
-Ne videz jamais rapidement une bouteille, ceci afin d'éviter le givrage de la robinetterie et une condensation importante à l'intérieur de la bouteille.
- Dans le cas d'une utilisation d'un robinet 2 sorties, connectez 1 détendeur sur chaque sortie afin que l'eau ne s'infiltre pas dans la tête de robinet.
- Avant tout retrait ou maintenance de la robinetterie, procédez à la purge de la bouteille.

Manipulation soigneuse

Les chocs doivent être évités car ils peuvent entamer le métal plus ou moins profondément.

Avant tout gonflage / remplissage de la bouteille

Toute opération doit être effectuée par un professionnel habilité.

Vérifiez la date d'épreuve, la pression de service et le bon état général de la bouteille.
Vérifier l'état des décanteurs et des filtres du compresseur afin d'éviter l'introduction de condensats d'huile et d'eau dans la bouteille.
Ne chargez la bouteille qu'avec de **l'air respirable sec** (bouteille marquée Groupe 2 : G2) ou avec un mélange gazeux Nitrox+O2 (bouteille marquée Groupe 1 : G1).
Faites fuser l'air avant de raccorder la bouteille à la rampe de chargement.

Entretien courant

Après chaque utilisation, rincez le matériel à l'eau douce sans oublier le fond.
Cela permet d'éliminer le dépôt d'impuretés sur la surface de l'appareil et ainsi d'éviter l'abrasion de la peinture et une corrosion rapide.

InnOLIVE
Matériel pour la plongée technique